

Standard						Standard Plus			
Kolbendurchmesser	mm	10	12	14	16	18	16	20	24
Volumen (rechner.)	ccm	4	6,5	9	12	15	16	25	36
Einspritzdruck	bar	2030	1850	1340	1030	815	1535	980	680
Hydraulikdruck	bar	130							
Öltankfüllung	ltr	~ 16							
Gesamt-Anschlusswert	kW	~ 2,9							
Anschluss	V/Hz	400 / 50							
Gewicht	kg	~ 25							~ 35
Gesamtgewicht*	kg	~ 120							~ 130
Abmessung L x B x H	cm	100 x 50 x 80		(Hydraulik- und Steuerungseinheit)					

* Gesamtgewicht inkl. Hydraulik- und Steuereinheit Änderungen vorbehalten Stand 10/2006

Standard	A	B	C	D	E
Vertikal	355	95	610	35	Ø 255
Horizontal	485	95	343	35	Ø 255

Standard Plus	A	B	C	D	E
vertikal	390	95	610	35	Ø 255
horizontal	555	95	390	35	Ø 255

	F	G	H
Standard	202	136	100
Standard Plus	202	146	110

Aggregathub max. 75 mm

1,5

60

35

90°

Düsenbohrung e 2,7

Angusskanal so klein wie möglich wählen.

140

80

50

70

120

Befestigung des Werkzeugadapters mit 8 Inbusschrauben M 6 x 40, zusätzliches Verfesten empfehlenswert.